

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



ASUSTOR AS1002T - NAS-Server
Bestellformular

3
5

ASUSTOR AS1002T – NAS-Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S16500198
 Hersteller ASUSTOR



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
 Mag. Hertha Swoboda
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
 Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
 Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S16500198
Hersteller	ASUSTOR
Hersteller-Artikel-Nr	90IX00L1-BW3S10
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASUSTOR AS1002T - NAS-Server - 0 GB
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	16 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/ Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.2 cm x 21.8 cm x 16.5 cm
Gewicht	990 g
Prozessor	1 x Marvell ARMADA 385 1 GHz (Dual-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Unterstützte IP-Kameras	8
RAM	512 MB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 2.5
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Allgemein	
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	16 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/ Module	0 (installiert) / 2 (Max)
Breite	10.2 cm
Tiefe	21.8 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	990 g
Prozessor / Speicher	
Installierte Prozessoren	1 x Marvell ARMADA 385 1 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
RAM	512 MB
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID

ASUSTOR AS1002T – NAS-Server

Produktinformationen

Shop-Navcode S16500198
 Hersteller ASUSTOR

Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
Leistungsmerkmale	Firewall, Hardware-Verschlüsselung, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, Email-Server, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, SNMP-Trap, Cloud-Sicherung, SNMP-Unterstützung
Encryption Algorithm	256-Bit-AES
Produktzertifizierungen	UPnP
Sicherheits-DVR	
Unterstützte IP-Kameras	8
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	2 x USB 3.0 - Type A 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Leistungsmerkmale	Integrierter Lüfter, USV-Unterstützung
Produktzertifizierungen	VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen	
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 2.5
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuschentwicklung	33 dB

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



