

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



Zyxel VES 1724-56B2 - Temperature-Hardened
Bestellformular

3
5

Zyxel VES 1724-56B2 – Temperature-Hardened

Produktinformationen

Shop-Navcode S14248001
Hersteller Zyxel



| Produktinformationen | |
|-------------------------------------|--|
| Artikel-Nr | S14248001 |
| Hersteller | Zyxel |
| Hersteller-Artikel-Nr | VES1724-56B2-EU01V1F |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Zyxel VES 1724-56B2 - Temperature-Hardened - Digital Subscriber Line Access Multiplexer |
| Gerätetyp | Digital Subscriber Line Access Multiplexer |
| Formfaktor | Rack-montierbar |
| Anz. Anschlüsse | 24 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON, CLI |
| Digital Signaling Protocol | VDSL2 |
| Protokolle und Spezifikationen | ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.997.1, ITU G.993.2 |
| Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Port Security, portbasierte Zugriffssteuerung, Multicast VLAN Registration (MVR), gekennzeichnetes VLAN, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Management Information Base (MIB) II, DLF (Destination Lookup Failure), G.INP, 30a-Profilunterstützung, Triple Play-kompatibel, VDSL2-Bonding, ADSL2+ Fallback und Bonding |
| Stromversorgung | AC 100 - 264 V / DC -36 -72 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44 cm x 25 cm x 4.435 cm |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Digital Subscriber Line Access Multiplexer |
| Formfaktor | Rack-montierbar |
| Integrierte Peripheriegeräte | POTS-Splitter |
| Netzwerk | |
| Anz. Anschlüsse | 24 |
| Anschluss technik | Kabelgebunden |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON, CLI |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, System, Alarm |
| Leistungsmerkmale | VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Port Security, portbasierte Zugriffssteuerung, Multicast VLAN Registration (MVR), gekennzeichnetes VLAN, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), |

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Zyxel VES 1724-56B2 – Temperature-Hardened

Produktinformationen

Shop-Navcode S14248001
Hersteller Zyxel

| | |
|--|---|
| Leistungsmerkmale | Management Information Base (MIB) II, DLF (Destination Lookup Failure), G.INP, 30a-Profilunterstützung, Triple Play-kompatibel, VDSL2-Bonding, ADSL2+ Fallback und Bonding |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x |
| Kommunikationsformen | |
| Digital Signaling Protocol | VDSL2 |
| Protokolle und Spezifikationen | ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.997.1, ITU G.993.2 |
| Kapazität | MAC-Adresse - 16000 Statische MAC-Adressfilterung - 256 QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port - 8 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x VDSL - RJ-21 1 x POTS - RJ-21 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x Ethernet 1000 (Uplink/Downlink) - SFP 1 x Konsole (Verwaltung) - DB-9 1 x Ethernet 10/100 (Verwaltung) - RJ-45 1 x Alarm - DB-9 |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | EN55022 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 A, ITU-T K.20, ETSI 300 019, CSA 60950-1 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Erforderliche Netzspannung | AC 100 - 264 V / DC -36 -72 V |
| Nötige Frequenz | 60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 63 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 44 cm |
| Tiefe | 25 cm |
| Höhe | 4.435 cm |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 55 cm |
| Transporttiefe | 39.5 cm |
| Transporthöhe | 17.5 cm |
| Transportgewicht | 5.3 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 65 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% (nicht kondensierend) |

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Kundennummer, falls bekannt

Hotline: 01 285 8778
 Telefaxbestellung: +43 1 285 8778 – 87
 Schriftlich an: allyouneed Online GmbH
 Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Per Internet: global.ayno.at

| Navcode | Produktbezeichnung | Menge | Einzelpreis | Gesamtbetrag |
|-----------|--|-------|--------------|--------------|
| S14248001 | Zyxel VES 1724-56B2 - Temperature-Hardened | 1 | 2.559,90 EUR | 2.559,90 EUR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Netto-Gesamtpreis **2.133,25 EUR**
 Enthaltene MwSt. 426,65 EUR
Brutto-Gesamtpreis **2.559,90 EUR**

Firma _____

Vorname/Nachname _____

Straße _____

PLZ Ort _____

Tel./Fax _____

Datum/Unterschrift _____

E-Mail _____

Bankverbindung: BAWAG
 Bankleitzahl 14000
 Kto.-Nr. 06510 500 782
 IBAN AT051400006510500782

allyouneed Online GmbH
 Schickgasse 3/2; 1220 Wien
 Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag. Hertha

 Handelsgericht Wien
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 Steuernummer: FN 207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207