

# Angebot



**allyouneed Online GmbH**

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.  
Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



# Inhaltsverzeichnis



Cisco Spark Room Kit Plus - GPL  
Bestellformular

3  
5

# Cisco Spark Room Kit Plus – GPL

## Produktinformationen

Shop-Navcode S18772103  
Hersteller Cisco



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
Mag. Hertha Swoboda  
Handelsregister Nr.: FN207686x  
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>  
Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S18772103
Hersteller	Cisco
Hersteller-Artikel-Nr	CS-KITPLUS-K9
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Cisco Spark Room Kit Plus - GPL - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
VoIP-Protokolle	H.323
Codec	H.264, G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP, H.460.18, H.460.19, BFCP
Datenkomprimierungsprotokoll	H.264
Leistungsmerkmale	DTMF Decoding
Videoeingang	Digitale Videokamera - HDMI
Audioeingang	6 Mikrofone
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	10 Zoll Touchscreen
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Allgemein	
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
VoIP-Protokolle	H.323
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Video-Codecs	H.264
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, H.235 v3
Netzwerkprotokolle	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Details zu Abmessungen & Gewicht	Kamera - Breite 95 cm Tiefe 10.3 cm Höhe 12 cm Gewicht 4.8 kg Hauptsystem - Breite 35.9 cm Tiefe 14.3 cm Höhe 4.3 cm Gewicht 1.77 kg
Modem	
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP, H.460.18, H.460.19, BFCP
Datenkomprimierungsprotokoll	H.264
Leistungsmerkmale	DTMF Decoding
Videoeingang	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ	HDMI

# Cisco Spark Room Kit Plus – GPL

## Produktinformationen

Shop-Navcode S18772103  
 Hersteller Cisco

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 1080p
<b>Videoausgang</b>	
Unterstützte Auflösungen	3840x2160
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
<b>Audio</b>	
Audioeingang	6 Mikrofone - integriert
Audioausgang	Lautsprecher
Frequenzgang	70 - 20000 Hz
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	10 Zoll Touchscreen
<b>Netzwerk</b>	
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, DHCP, DNS
Leistungsmerkmale	DiffServ-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, Audio Return Channel (ARC), 4K-Auflösung, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatische Verstärkungsregelung (AGC), 802.1x-Authentifizierung, URI-Einwahl, administrator's password
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	2 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Audio - Ausgabe - RCA 3 x Audio - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm 3 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB 2.0
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 8 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	AES, RoHS, WEEE, CEC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	70 Watt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

## allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2  
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,  
 Mag. Hertha Swoboda  
 Handelsregister Nr.: FN207686x  
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778  
 Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>  
 Shop: <http://global.ayno.at>



