

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



Cisco Spark Room 55 - GPL
Bestellformular

3
6

Cisco Spark Room 55 – GPL

Produktinformationen

Shop-Navcode S19429754
Hersteller Cisco



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S19429754
Hersteller	Cisco
Hersteller-Artikel-Nr	CS-ROOM55-K9
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Cisco Spark Room 55 - GPL - Kit für Videokonferenzen - mit Cisco Floor Stand Kit (CS-ROOM55-FSK), 2 x Cisco TelePresence Table Microphone 20 (CTS-MIC-TABL20+)
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
VoIP-Protokolle	H.323, SIP, H.460
Codec	H.264, H.265, H.239, G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.25 m x 77.4 cm x 1.59 m
Gewicht	38 kg
Display	139.7 cm (55") 3840 x 2160
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP, H.239, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
Datenkomprimierungsprotokoll	H.264, H.235 ver 3, H.239
Leistungsmerkmale	DTMF Decoding
Videoeingang	Digitale Videokamera - HDMI
Audioeingang	6 Mikrofone
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	10 Zoll Touchscreen
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Kombiniert mit	Cisco Floor Stand Kit (CS-ROOM55-FSK), 2 x Cisco TelePresence Table Microphone 20 (CTS-MIC-TABL20+)
Allgemein	
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
VoIP-Protokolle	H.323, SIP, H.460
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Video-Codecs	H.264, H.265, H.239
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, H.235 v3
Netzwerkprotokolle	HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Breite	1.25 m
Tiefe	77.4 cm
Höhe	1.59 m
Gewicht	38 kg

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Cisco Spark Room 55 – GPL

Produktinformationen

Shop-Navcode S19429754
Hersteller Cisco

Kombiniert mit	Cisco Floor Stand Kit (CS-ROOM55-FSK), 2 x Cisco TelePresence Table Microphone 20 (CTS-MIC-TABL20+)
Display	
Diagonalabmessung	139.7 cm (55")
Native Auflösung	3840 x 2160
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1100:1
Reaktionszeit	8 ms
Monitormerkmale	HDCP
Modem	
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP, H.239, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
Datenkomprimierungsprotokoll	H.264, H.235 ver 3, H.239
Leistungsmerkmale	DTMF Decoding
Videoeingang	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ	HDMI
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 1080p
Videoausgang	
Unterstützte Auflösungen	3840x2160
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Audio	
Audioeingang	6 Mikrofone - integriert
Audioausgang	Lautsprecher
Frequenzgang	70 - 20000 Hz
Eingabegerät	
Typ	10 Zoll Touchscreen
Netzwerk	
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, DHCP, DNS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, 4K-Auflösung, automatische Verstärkungsregelung (AGC), 802.1x-Authentifizierung, URI-Einwahl
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



Cisco Spark Room 55 – GPL

Produktinformationen

Shop-Navcode S19429754
Hersteller Cisco

Schnittstellen	2 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 2 x Audio - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig 2 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 5 m 1 x HDMI-Kabel - 8 m 1 x Netzkabel - 8 m
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	AES, RoHS, WEEE, CEC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	142 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Cisco Spark Room
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



