

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://global.ayno.at>



Inhaltsverzeichnis



Cisco TelePresence Integrator Package with SX80 Codec,
SpeakerTrack60 Microphone Array and Touch 10 - Kit für
Videokonferenzen

3

Bestellformular

6

Cisco TelePresence Integrator Package with SX80

Produktinformationen

Shop-Navcode S13726884
 Hersteller Cisco



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
 Mag. Hertha Swoboda
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
 Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
 Shop: <http://global.ayno.at>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S13726884
Hersteller	Cisco
Hersteller-Artikel-Nr	CTS-SX80-IPST60-K9
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Cisco TelePresence Integrator Package with SX80 Codec, SpeakerTrack60 Microphone Array and Touch 10 - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Codec	H.261, H.263, H.263+, H.264, H.265, G.711, G.722, G.729ab, G.722.1
Max. Datenübertragungsrate	10 Mbps
Digital Signaling Protocol	H.323, H.239, H.460, H.245
Datenkomprimierungsprotokoll	H.350, H.235 ver 3
Leistungsmerkmale	Automatische Verstärkungsregelung, Echo Cancellation
Videoeingang	Digitale Videokamera
Videoausgang	CODEC Platte - 1920 x 1080
Eingabegerät	Touchscreen (kabelgebunden)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Allgemein	
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729ab, G.722.1
Video-Codecs	H.261, H.263, H.263+, H.264, H.265
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Sicherheit	H.235 v3
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS
Details zu Abmessungen & Gewicht	Hauptsystem - Breite 44.2 cm Tiefe 30.98 cm Höhe 4.4 cm Gewicht 3.65 kg Touchscreen - Breite 25.5 cm Tiefe 18.8 cm Höhe 8.6 cm Gewicht 820 g Kamera - Breite 80 cm Tiefe 21 cm Höhe 29.2 cm Gewicht 11.5 kg
Modem	
Max. Datenübertragungsrate	10 Mbps
Digital Signaling Protocol	H.323, H.239, H.460, H.245
Datenkomprimierungsprotokoll	H.350, H.235 ver 3
Leistungsmerkmale	Automatische Verstärkungsregelung, Echo Cancellation
Videoeingang	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - extern

Cisco TelePresence Integrator Package with SX80 Codec, SpeakerTrack60 Microphone Array and

Produktinformationen

Shop-Navcode S13726884
 Hersteller Cisco

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080
Videoausgang	
Typ	CODEC Platte - Rack-montierbar
Max. externe Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	HDTV (1920x1080), 1280x720
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Eingabegerät	
Typ	Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk	
Typ	Netzwerkadapter
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Class of Service (CoS)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 3 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Video - Composite-Video-/S-Video-Eingang - BNC x 2 2 x Netzwerk - RJ-45 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x USB - 4-polig USB Typ A 8 x Mikrofon - Eingang 4 x Audio - symmetrischer Eingang 6 x Audio - symmetrischer Ausgang 2 x Verwaltung - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) Eingang - DVI kombiniert, 24+5-polig 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) Ausgang - DVI kombiniert, 24+5-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Video- / Audiokabel 1 x Netzkabel - 12.5 m 1 x Netzkabel - 35 cm 1 x Netzkabel - 20 cm 1 x Netzkabel - 4 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, UL60950-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
 1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
 Mag. Hertha Swoboda
 Handelsregister Nr.: FN207686x
 USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
 Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
 Shop: <http://global.ayno.at>



Cisco TelePresence Integrator Package with SX80 Codec, SpeakerTrack60 Microphone Array and

Produktinformationen

Shop-Navcode S13726884
Hersteller Cisco

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda,
Mag. Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://global.ayno.at>



